
EKSIL 2026

IMPREGNATY OCHRONNE

KOSTKA BRUKOWA
KAMIEN
BETON
POSADZKI
TYNKI ELEWACYJNE
OGRODZENIA MODUŁOWE

11 lat badań / innowacji / doświadczenia

O NAS

Eksil to polski producent i dostawca technologii do zabezpieczania powierzchni, łączący wieloletnie doświadczenie z nowoczesnym podejściem do jakości i trwałości.

Od lat projektujemy i rozwijamy własne rozwiązania, opierając je na zaawansowanych procesach technologicznych oraz testach prowadzonych w realnych warunkach użytkowania. Dzięki temu nasze impregnaty wyróżniają się skutecznością, powtarzalnością i przewidywalnym efektem na różnych typach powierzchni.

Formuły **Eksil** bazują na technologiach głębokiej penetracji i systemach hydrofobowych, które chronią materiały przed wilgocią, zabrudzeniami i wpływem warunków atmosferycznych, jednocześnie podkreślając ich naturalny wygląd i estetykę.

Współpracujemy zarówno z wykonawcami i firmami realizującymi inwestycje, jak i z klientami indywidualnymi, którzy oczekują sprawdzonych i trwałych rozwiązań. Każde wdrożenie traktujemy indywidualnie - od doradztwa i doboru technologii, po wsparcie po zakupie.

W **Eksil** wierzymy, że dobra technologia powinna działać przede wszystkim w praktyce. Dlatego stale udoskonalamy nasze produkty i procesy, aby zapewniały trwałą ochronę, estetykę i pewność na lata.

SPIS TREŚCI

str. 8-11 **Kostka brukowa**

str. 12-15 **Kamień**

str. 16-17 **Beton**

str. 18-19 **Posadzki**

str. 20-21 **Tynki elewacyjne**

str. 22-23 **Ogrodzenia modułowe**

str. 24-25 **Impregnaty koloryzujące**

str. 26-27 **Preparaty czyszczące**

str. 28-29 **Usługi / Eksil TeamWork**

str. 30-31 **Instrukcja impregnacji i czyszczenia**

Przewodnik dla klienta

Jak wybrać odpowiedni impregnat?

Impregnacja kostki brukowej i kamienia to jeden z najlepszych sposobów, żeby zabezpieczyć nawierzchnię na lata, ograniczyć zabrudzenia i ułatwić pielęgnację.

Oto najważniejsze zalety i powody, dlaczego warto impregnować:

- ♦ Ochrona przed wnikaniem wody i wilgoci.
- ♦ Impregnat tworzy barierę, dzięki której kostka i kamień mniej chłonną wodę.
- ♦ Mniejsza podatność na mróz (mrozoodporność w praktyce).
- ♦ Ochrona przed plamami (olej, grill, napoje, tłuszcze).
- ♦ Ograniczenie porostu mchu i glonami.
- ♦ Łatwiejsze czyszczenie i mniej pracy.
- ♦ Ochrona przed solą drogową i chemią.
- ♦ Lepszy wygląd – odświeżenie koloru.
- ♦ Ograniczenie pylenia i kruszenia powierzchni.

1. Jaki rodzaj powierzchni chcesz zabezpieczyć?

Niewłaściwie dobrany impregnat nie przyniesie spodziewanych efektów. Jeżeli nie jesteś pewny, z jakim dokładnie rodzajem powierzchni masz do czynienia - **skonsultuj to!**

2. Jaka płaszczyznę chcesz zabezpieczyć?

- ♦ Pion (elewacje, ogrodzenia, ściany).
- ♦ Poziom (podjazdy, tarasy, place, podłogi) - powinieneś wybrać produkty z większą odpornością na ścieranie oraz olej).

3. Na jakiej bazie impregnat chcesz zastosować?

- ♦ Produkt wodny zapewnia bezpieczną aplikację.
- ♦ Produkty rozpuszczalnikowe dają większą trwałość.

4. Jaki efekt na powierzchni chcesz uzyskać?

- ♦ Wzmocnienie koloru - dobrze wybrać produkty z grupy **EI**.
- ♦ W przypadku impregnacji białych materiałów dedykujemy produkty z grupy **EH**.
- ♦ Paroprzepuszczalność - zalecane produkty z grupy **EH**.
- ♦ Efekt perlenia - najlepszy efekt dają produkty z grupy **EH**.
- ♦ Efekt wizualny mat lub połysk - proponujemy produkty z grupy **EI**.
- ♦ Odporność na olej - produkty z grupy **EI** i **EH**.

DOKŁADNE PARAMETRY PRODUKTÓW ZNAJDZIESZ W TABELACH ZBIORCZYCH.



UWAGA!

PAMIĘTAJ, ABY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WŁAŚCIWYCH PRAC, WYKONAĆ TEST NA NIEWIELKIEJ POWIERZCHNI!

PYTAJ PRZEDSTAWICIELA O PRÓBKĘ 100ml



IMPREGNATY POWŁOKOWE GRUPA EI

Celem impregnacji powłokowej jest utworzenie na powierzchni ciągłej powłoki, która **pokrywa i uszczelnia pory kapilarne, chroniąc** podłoże mineralne **przed absorpcją wody**.

Impregnaty powłokowe **wzmacniają kolorystykę powierzchni**, tworzą na powierzchni powłoki **od średniego matu, aż do powłok błyszczących** z serii „Mokry Kamień” i „Mokra Kostka”.



Schemat powłoki

IMPREGNATY HYDROFOBOWE GRUPA EH

Celem impregnacji hydrofobowej jest **powlekanie porów i kapilar** występujących na powierzchniach mineralnych preparatami silanowymi i siloksanowymi.

Ten typ impregnacji **zachowuje właściwości oddychające powierzchni**. Impregnaty nie są widoczne i najczęściej **zachowują oryginalny wygląd podłoża**.



Schemat powłoki

Dopasowanie impregnatu powłokowego do rodzaju powierzchni

		EI 10	EI 11	EI 13	EI 15	EI 19	EI 23	EI 24	EI 26	EI 28	Neo
KAMIEŃ NATURALNY	KOSTKA BRUKOWA PŁYTA TARASOWA				♦♦	♦♦	♦♦		♦♦	♦♦	
	PIASKOWIEC WAPIEŃ	♦♦	♦♦				♦				
	MARMUR	♦♦	♦♦		♦♦		♦♦			♦	♦
	GRANIT - NIEOBRABIANY SZORSTKI	♦♦	♦♦		♦♦		♦♦				
	ŁUPEK KWARCYT	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦		♦♦				♦
BETON	KAMIEŃ POLEROWANY										
	POSADZKA				♦♦	♦♦		♦♦	♦		♦♦
	OGRODZENIE MODUŁOWE	♦♦		♦♦		♦♦					
	MUR OGRODZENIOWY „L”	♦				♦♦	♦				
	LASTRYKO				♦♦		♦	♦♦	♦		♦♦
	CEGLA	♦♦	♦♦				♦♦				
	DACHÓWKA KLINKIER	♦	♦♦		♦	♦			♦♦		
GIPS		♦				♦♦					
TYNKI ELEWACYJNE		♦				♦♦					

♦♦ SZCZEGÓLNIE ZALECANY ♦ ZALECANY

Właściwości i efekty uzyskane na zaimpregnowanej powierzchni

IMPREGNATY	EI 10	EI 11	EI 13	EI 15	EI 19	EI 23	EI 24	EI 26	EI 28	Neo
PŁASZCZYZNA	PION	PION / POZIOM	PION	PION / POZIOM	PION / POZIOM	PION / POZIOM	POZIOM	POZIOM	POZIOM	POZIOM
BAZA CHEMICZNA	🔹	🔥	🔥	🔥	🔹	🔹	🔥	🔥	🔥	ŻYWICA
EFEKT KOLORU	PRZyciemnienie	PRZyciemnienie	PRZyciemnienie	MOCNE PRZyciemnienie	KOLOR	PRZyciemnienie	PRZyciemnienie	KOLOR	PRZyciemnienie	KOLOR / PRZyciemnienie
POŁYSK / MAT	POŁYSK	POŁYSK	POŁYSK	MAT	POŁYSK	MAT	POŁYSK	POŁYSK	POŁYSK	MOCNY POŁYSK
ODPORNOŚĆ NA SCIERANIE	♦	♦	♦	♦♦	♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦	♦♦
DODATKOWE CECHY	EKOLOGICZNY	DŁUGOTRWAŁY EFEKT	UNIwersalne ZASTOSOWANIE	ANTY-POŚLIZGOWY	DOBRE KRYCIE	EKOLOGICZNY EFEKT PERLENIA	WZMOCNIENIE POWIERZCHNI	IDEALNY DO RENOWACJI	ODPORNOŚĆ NA OLEJ	OGNIODOPORNY ANTY-POŚLIZGOWY ODPORNY CHEMICZNIE
CERTYFIKAT	CE	CE	CE	CE			CE	CE	CE	

♦♦ SZCZEGÓLNIE ZALECANY ♦ ZALECANY 🔹 BAZA WODNA 🔥 BAZA ROZPUSZCZALNIKOWA

Dopasowanie impregnatu hydrofobowego do rodzaju powierzchni

	EH 14	EH 16	EH 17	EH 18	EH 20	EH 21
KOSTKA BRUKOWA	◆		◆	◆◆	◆◆	◆◆
PŁYTA TARASOWA wet cast	◆◆			◆◆		◆◆
KAMIEŃ NATURALNY			◆◆	◆◆	◆	◆◆
	◆◆			◆◆	◆◆	◆◆
	◆	◆	◆◆	◆◆	◆	◆◆
	◆◆			◆◆		
BETON		◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆
OCRODZENIE MODUŁOWE	◆	◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆
MUR OGRODZENIOWY „L”	◆◆			◆◆	◆	◆◆
LASTRYKO	◆		◆	◆◆	◆◆	◆◆
CEGLA	◆◆	◆◆	◆◆	◆	◆◆	
DACHÓWKA KLINKIER	◆◆			◆		
GIPS		◆◆	◆◆		◆	
TYNKI ELEWACYJNE		◆◆			◆◆	

◆◆ SZCZEGÓLNIE ZALECANY ◆ ZALECANY

Właściwości i efekty uzyskane na zaimpregnowanej powierzchni

HYDROFOBY	EH 14	EH 16	EH 17	EH 18	EH 20	EH 21
PŁASZCZYZNA	PION / POZIOM	PION	PION / POZIOM	PION / POZIOM	PION / POZIOM	PION / POZIOM
BAZA CHEMICZNA	🔥	💧	💧	🔥	💧	💧
EFEKT KOLORU	DELIKATNE PRZYCIEMNIENIE	DELIKATNE PRZYCIEMNIENIE	BEZ ZMIAN	DELIKATNE PRZYCIEMNIENIE	BEZ ZMIAN	BEZ ZMIAN
ODPORNOŚĆ NA OLEJ					◆◆	◆◆
PARO-PRZEPUSZCZALNOŚĆ	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆
EFEKT PERLENIA	◆◆	◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆
DODATKOWE CECHY	DEDYKOWANA DO BETONÓW ARCHITEKTONICZNYCH	PRZEDŁUŻA ŻYWIOTNOŚĆ ELEWACJI	KONSOLIDACJA POWIERZCHNI	TRWAŁA HYDROFOBIZACJA GŁĘBOKA PENETRACJA PODKŁAD POD INNE IMPREGNATY	WSZECHESTRONNE ZASTOSOWANIE	DEDYKOWANA DO JASNYCH PŁYT

◆◆ SZCZEGÓLNIE ZALECANY ◆ ZALECANY 💧 BAZA WODNA 🔥 BAZA ROZPUSTZALNIKOWA

Impregnaty do kostki brukowej



Nazwa

Efekt na
powierzchni

Właściwości

Wydajność

Aplikacja



Opakowania

Po więcej
informacji
skanuj kod QR



EH 18

“Do Betonu”

Delikatne
przyciemnienie

- ♦ Trwała hydrofobizacja
- ♦ Głęboka penetracja
- ♦ Szybkoschnący

Wydajność:
4-7m² / 1L

Jedna lub dwie
warstwy.
Czas schnięcia: **1-2h**
Pełne utwardzenie
po **24h**



EH 20

“Ekspert Protect”

Bez zmian

- ♦ Ogranicza wnikanie
wody i oleju
- ♦ Zostawia powierzchnię
łatwą do czyszczenia

Wydajność:
6-10m² / 1L

Jedna warstwa
do wysycenia powierzchni,
lub dwie metodą
mokre na mokre.

Efekt płamoodporności
i pełne utwardzenie
po **24h**





EH 21

“Natural Protect”

Bez zmian

- ◆ Do jasnych powierzchni
- ◆ Ekologiczny

Wydajność:
6-10m² / 1L

Jedna warstwa
do wysycenia powierzchni,
lub dwie metodą
mokre na mokre.

Czas schnięcia: **1-3h**

Efekt płamoodporności
i pełne utwardzenie
po **24h**



EI 15

“Mokra Kostka”

Mat
Mocne przyciemnienie
koloru

- ◆ Do ciemnych
i kolorowych powierzchni
- ◆ Antypoślizgowy
- ◆ Odporny na ścieranie

Wydajność:
7-10m² / 1L

Dwie cienkie warstwy.

Czas schnięcia: **1-2h**

Pełne utwardzenie
po **24h**



EI 23

“Perfekt Bruk”

Mat
Przyciemnienie koloru

- ◆ Ekologiczny
- ◆ Odporny na olej
- ◆ Efekt perlenia

Wydajność:
6-8m² / 1L

Jedna warstwa
do wysycenia powierzchni
lub metodą mokre
na mokre.

Czas schnięcia: **2-3h**

Efekt płamoodporności
po **24h**



EI 28

“Kostka Brukowa”

Połysk
Przyciemnienie koloru

- ◆ Dobra przyczepność
- ◆ Odporny na olej

Wydajność:
4-7m² / 1L

Dwie warstwy

Czas schnięcia: **1-2h**

Pełne utwardzenie
po **24h**



KOSTKA BRUKOWA



Skuteczna impregnacja. Impregnat „Mokra Kostka” EI 15

EI 15 to najchętniej wybierany, wysokiej jakości impregnat, który nadaje powierzchni trwały efekt mokrej kostki, jednocześnie tworząc powłokę ochronną odporną na wodę, zabrudzenia i ścieranie.





Efekt na lata. Impregnat “Ekspert Protect” EH 20

Ekspert Protect EH20 to wodny impregnat na bazie silanów, który skutecznie chroni przed wodą, olejem i zabrudzeniami oraz ułatwia czyszczenie.

Zapewnia hydrofobowość, czyli odpycha wodę – krople nie wsiąkają, tylko spływają z powierzchni z efektem perlenia.



Impregnaty do kamienia



Nazwa

Efekt na
powierzchni

Właściwości

Wydajność

Aplikacja



Opakowania

Po więcej
informacji
skanuj kod QR



EH 17
"Hydrofobowy"

Bez zmian

- ◆ Głęboko penetruje powierzchnie
- ◆ Konsoliduje podłoże
- ◆ Paroprzepuszczalny

Wydajność:
6-8m² / 1L

Jedna warstwa
do wysycenia powierzchni,
lub dwie metodą
mokre na mokre.

Czas schnięcia: **1-3h**
Efekt plamoodporności
i pełne utwardzenie
po **24h**



EH 18
"Do Betonu"

Delikatne
przyciemnienie

- ◆ Trwała hydrofobizacja
- ◆ Głęboka penetracja
- ◆ Szybkoschnący

Wydajność:
4-7m² / 1L

Jedna lub dwie
warstwy.

Czas schnięcia: **1-2h**
Pełne utwardzenie
po **24h**





EH 21

“Natural Protect”

Bez zmian

- ◆ Do jasnych powierzchni
- ◆ Ekologiczny

Wydajność:
6-10m² / 1L

Jedna warstwa
do wysycenia powierzchni,
lub dwie metodą
mokre na mokre.

Czas schnięcia: **1-3h**

Efekt plamoodporności
i pełne utwardzenie
po **24h**



EI 10

“Mokry Kamień”

Satynowy połysk
Przyciemnienie koloru

- ◆ Ekologiczny
- ◆ Nadaje się
do wewnątrz

Wydajność:
7-10m² / 1L

Jedna lub dwie
warstwy.

Czas schnięcia: **1-3h**

Efekt plamoodporności
i pełne utwardzenie
po **24h**



EI 11

“Mokry Kamień”

Połysk
Przyciemnienie koloru

- ◆ Długotrwały efekt
- ◆ Dobra przyczepność
- ◆ Głęboka penetracja

Wydajność:
4-7m² / 1L

Dwie warstwy.

Czas schnięcia: **1-2h**

Pełne utwardzenie
po **24h**



EI 15

“Mokra Kostka”

Mat
Mocne przyciemnienie
koloru

- ◆ Do ciemnych
i kolorowych powierzchni
- ◆ Antypoślizgowy
- ◆ Odporny na ścieranie

Wydajność:
7-10m² / 1L

Dwie cienkie warstwy.

Czas schnięcia: **1-2h**

Pełne utwardzenie
po **24h**



KAMIEŃ



Spektakularny efekt. Impregnat “Mokry Kamień” EI 11

Impregnat “Mokry Kamień” EI 11 to wysokiej jakości, rozpuszczalnikowy preparat, przeznaczony do ochrony i dekoracji powierzchni kamiennych. Preparat tworzy charakterystyczny efekt mokrego kamienia, który uwidacznia naturalne kolory, pogłębia odcień i poprawia walory estetyczne materiału.



Niewidoczna ochrona Impregnat “Natural Protect” EH 21



Impregnat “Natural Protect” to skuteczna, a zarazem ekologiczna hydrofobizacja kamienia oraz innych materiałów mineralnych.

Produkt w postaci wodnego impregnatu hydrofobowego wnika w strukturę podłoża, tworząc trwałą i niewidoczną barierę ochronną.

Zabezpiecza powierzchnie przed wodą, olejami, zabrudzeniami oraz wykwitami, jednocześnie zachowując ich naturalny wygląd.



BETON

Niezawodna bariera.

Impregnat „Do Betonu” EH18

Impregnat „Do Betonu” EH 18 tworzy hydrofobową barierę dla betonu i podłoży mineralnych, zapewniając ochronę, uszczelnienie i trwałość.

Dzięki bazie rozpuszczalnikowej głęboko penetruje powierzchnię, skutecznie zabezpieczając ją w każdych warunkach.



impregnaty do betonu



Nazwa

EH 14
"Hydrofobowy"

Efekt na
powierzchni

Delikatne
przyciemnienie

Właściwości

- ◆ Do betonów architektonicznych
- ◆ Efekt perlenia

Wydajność

Wydajność:
4-7m² / 1L

Aplikacja



Jedna lub dwie
warstwy.
Czas schnięcia: **1-2h**

Opakowania



Po więcej
informacji
skanuj kod QR



EH 18
"Do Betonu"

Delikatne
przyciemnienie

- ◆ Trwała hydrofobizacja
- ◆ Głęboka penetracja
- ◆ Szybkoschnący

Wydajność:
4-7m² / 1L

Jedna lub dwie
warstwy.
Czas schnięcia: **1-2h**
Pełne utwardzenie
po **24h**



EH 21
"Natural Protect"

Bez zmian

- ◆ Do jasnych powierzchni
- ◆ Ekologiczny

Wydajność:
6-10m² / 1L

Jedna warstwa
do wysycenia powierzchni,
lub dwie metodą
mokre na mokre.

Czas schnięcia: **1-3h**

Efekt płamoodporności
i pełne utwardzenie
po **24h**



*użycie impregnatu może się różnić w zależności od: rodzaju, stopnia wyeksploatowania, struktury, chłonności materiału i metody aplikacji.



Baza wodna



Baza rozpuszczalnikowa



Hydrofob



Impregnat

POSADZKA



Prosta aplikacja, trwały efekt. Neoepoksyd.

Neoepoksyd to bezrozpuszczalnikowa, jednoskładnikowa żywica, którą można w prosty sposób aplikować samodzielnie.

Tworzy trwałą, antypoślizgową powłokę odporną na ścieranie i wysoką temperaturę, skutecznie chroniąc powierzchnię przed plamami i ułatwiając jej czyszczenie.

Kolorowe wersje żywicy zapewniają bardzo dobre krycie oraz estetyczne wykończenie.



impregnaty do posadzki



Nazwa

EI 24
"Do Posadzek"

Efekt na
powierzchni

Połysek
Przyciemnienie

Właściwości

- ◆ Wzmacnia i uszczelnia powierzchnie
- ◆ Odporny na ścieranie i pylenie

Wydajność

Wydajność:
6-8m² / 1L

Aplikacja



Jedna lub dwie warstwy.
Czas schnięcia: **1-2h**
Pełne utwardzenie po **24h**

Opakowania



Po więcej
informacji
skanuj kod QR



NEOPOKSYD
"Do Betonu"

Transparentna
Mocny połysek



- ◆ Jednoskładnikowa 1K
- ◆ Antypoślizgowa
- ◆ Odporna na ścieranie
- ◆ Łatwa w nakładaniu

Wydajność:
7-10m² / 1L

Dwie cienkie warstwy w odstępach do 24h.
Czas schnięcia: **24h**
Pełna odporność chemiczna po **7 dniach**



PRIMER
"Do Betonu"

Mat
Mocne przyciemnienie koloru

- ◆ Zwiększa przyczepność żywicy
- ◆ Zmniejsza chłonność podłoża

Wydajność:
8-10m² / 1L

Jedna warstwa.
Nakładać żywicę bezpośrednio po wyschnięciu.
Czas schnięcia: do **24h**



*zużycie impregnatu może się różnić w zależności od: rodzaju, stopnia wyeksploatowania, struktury, chłonności materiału i metody aplikacji.



Baza wodna



Baza rozpuszczalnikowa



Hydrofob



Impregnat

TYNKI ELEWACYJNE



Idealna elewacja. Impregnat “Do Elewacji” EH 16

Uniwersalny impregnat na bazie emulsji silanowej do ochrony ścian, fasad i elewacji przed wodą oraz warunkami atmosferycznymi.

Pozostawia paroprzepuszczalną powierzchnię, zapobiegając kondensacji wilgoci w murze.


Jest odporny na UV, zapewnia długotrwały efekt perlenia oraz ogranicza porastanie mchem i porostami.



impregnaty do tynków elewacyjnych

Nazwa			
Efekt na powierzchni	EI 10 "Mokry Kamień"	EH 16 "Do Elewacji"	EH 20 "Ekspert Protect"
Właściwości	Satynowy połysk Przyciemnienie koloru	Delikatne przyciemnienie	Bez zmian
Wydajność	♦ Ekologiczny ♦ Nadaje się do wewnątrz	♦ Chroni wygląd elewacji ♦ Paroprzepuszczalny ♦ Odporny na UV	♦ Ogranicza wnikanie wody i oleju ♦ Zostawia powierzchnię łatwą do czyszczenia
Aplikacja	Wydajność: 7-10m² / 1L	Wydajność: 6-8m² / 1L	Wydajność: 6-10m² / 1L
Opakowania	Jedna lub dwie warstwy. Czas schnięcia: 1-3h Efekt plamoodporności i pełne utwardzenie po 24h	Jedna warstwa do wysycenia powierzchni, lub dwie metodą mokre na mokre. Czas schnięcia: 2-4h	Jedna warstwa do wysycenia powierzchni, lub dwie metodą mokre na mokre. Efekt plamoodporności i pełne utwardzenie po 24h
Po więcej informacji skanuj kod QR			

*zużycie impregnatu może się różnić w zależności od: rodzaju, stopnia wyeksploatowania, struktury, chłonności materiału i metody aplikacji.



Baza wodna



Baza rozpuszczalnikowa



Hydrofob



Impregnat

OGRODZENIA MODUŁOWE

Trwałość na lata.

Impregnat “Hydrofobowy” EH 17

Silnie alkaliczny impregnat krzemianowy do wzmacniania i ochrony powierzchni mineralnych przed wnikaniem wody.

Nie zmienia wyglądu ani paroprzepuszczalności podłoża, jest odporny na promienie UV i zapewnia długotrwały efekt perlenia.

Dzięki głębokiej penetracji, nadaje się do renowacji kamienia naturalnego.



impregnaty do ogrodzeń modułowych



Nazwa

EI 13
"Do Ogródzeń"

Efekt na
powierzchni

Przyciemnienie
Połysk

Właściwości

- ◆ Podkreśla naturalny kolor
- ◆ Zwiększa trwałość ogrodzenia

Wydajność

Wydajność:
7-10m² / 1L

Aplikacja



Dwie warstwy.
Czas schnięcia: **1-2h**

Opakowania



Po więcej
informacji
skanuj kod QR



EI 19
"Koloryzujący"

Kolor
Połysk

- ◆ Doskonała ochrona
- ◆ Odświeżenie koloru



Wydajność:
5-7m² / 1L

Dwie warstwy.
Czas schnięcia: **2-3h**



EH 17
"Hydrofobowy"

Bez zmian

- ◆ Głęboko penetruje powierzchnie
- ◆ Konsoliduje podłoże
- ◆ Paroprzepuszczalny

Wydajność:
6-8m² / 1L

Jedna warstwa
do wysycenia powierzchni,
lub dwie metodą
mokre na mokre.

Czas schnięcia: **1-3h**

Efekt plamoodporności
i pełne utwardzenie
po **24h**



*użycie impregnatu może się różnić w zależności od: rodzaju, stopnia wyeksploatowania, struktury, chłonności materiału i metody aplikacji.



Baza wodna



Baza rozpuszczalnikowa



Hydrofob



Impregnat

IMPREGNATY KOLORYZUJĄCE



Renowacja kostki. Impregnat Koloryzujący EI 26

Przywraca blask i kolor nawierzchni betonowych oraz kostki brukowej, jednocześnie tworząc trwałą barierę ochronną.

Chroni przed wodą, zabrudzeniami i wykwitami, zapewniając estetyczny efekt na lata.

Idealny do renowacji lub całkowitej zmiany koloru powierzchni.



impregnaty koloryzujące



Nazwa

EI 19
"Koloryzujący"

Efekt na
powierzchni

Kolor
Połysk

Właściwości

- ◆ Doskonała ochrona
- ◆ Odświeżenie koloru



Wydajność

Wydajność:
5-7m² / 1L

Aplikacja



Dwie warstwy.
Czas schnięcia: **2-3h**

Opakowania



Po więcej
informacji
skanuj kod QR



EI 26
"Koloryzujący"

Kolor
Połysk

- ◆ Renowacja powierzchni
- ◆ Odświeża kolor



Wydajność:
4-6m² / 1L

Jedna lub
dwie warstwy.
Czas schnięcia: **1-2h**
Pełne utwardzenie
po **24h**



*użycie impregnatu może się różnić w zależności od: rodzaju, stopnia wyeksploatowania, struktury, chłonności materiału i metody aplikacji.



Baza wodna



Baza rozpuszczalnikowa



Hydrofob



Impregnat

DOKŁADNE CZYSZCZENIE

Preparaty do czyszczenia kostki brukowej i elewacji znacząco odświeżają wygląd posesji, przywracając powierzchniom estetykę i naturalny kolor.

Usuwać zabrudzenia, glony, mech oraz trudne plamy, dzięki czemu nawierzchnie i ściany odzyskują swój blask, są przygotowane pod impregnację i zyskują większą trwałość.

To prosta, a jednocześnie bardzo skuteczna metoda, która widocznie porządkuje i odświeża otoczenie domu.



preparaty czyszczące

Nazwa

Zastosowanie

Baza
chemiczna

Wydajność

Aplikacja



Opakowania

Po więcej
informacji
skanuj kod QR



EC 22

“Preparat
do czyszczenia
wykwitów i zacieków”

Usuwa zabrudzenia
z codziennego użytkowania.
Rozpuszcza wykwity solne.
Zalecana do
stosowania punktowego.

Roztwór kwasów
nieorganicznych
pH: ~1

Wydajność: **3-6m² / 1L**
w zależności od
stopnia zabrudzenia

Zalecany do cegły, kamienia
naturalnego i sztucznego,
niebarwionej kostki brukowej,
betonu i prefabrykatów
betonowych, klinkieru,
płytek ceramicznych
i gresowych, szkła,
lastryka, granitu
(za wyjątkiem wapienia
i marmuru).



EC 87

“Preparat
do czyszczenia
fasad i kostki brukowej”

Usuwa zabrudzenia
pochodzenia naturalnego.
Usuwa zabrudzenia w postaci
należących oraz osadów.
Usuwa zacieki
i przebarwienia.

Środki powierzchniowo
czynne

Wydajność: **3-6m² / 1L**
w zależności od
stopnia zabrudzenia

Zalecany do tynków
akrylowych, elewacji
silikatowych i silikonowych,
betonu, prefabrykatów
betonowych, granitu,
lastryka, klinkieru, cegły,
płytek ceramicznych, szkła
oraz kamienia naturalnego
(za wyjątkiem wapienia
i marmuru)



EC 90

“Preparat
do zabrudzeń
przemysłowych”

Usuwa uporczywe
zabrudzenia oraz
zatluszczenia.
Usuwa smary, oleje,
sadzę, lekkie folie
polimerowe.

Alkaliczny roztwór
pH: ~13

Wydajność: **3-6m² / 1L**
w zależności od
stopnia zabrudzenia

Zalecany do czyszczenia
posadzek, kostki brukowej,
elewacji budynków,
nawierzchni betonowych
i ceramicznych, ram
drzwiowych i okiennych
z PCV, tworzyw
sztucznych, plandek.



USŁUGI

Największa i najbardziej doświadczona grupa specjalistów w dziedzinie mycia i impregnacji w Polsce.

Świadczymy profesjonalne usługi:

- ◆ **Czyszczenie i Impregnacja kostki brukowej i ogrodzeń**
 - ◆ **Czyszczenie i Impregnacja elewacji**
 - ◆ **Czyszczenie i Impregnacja dachów i rynien**
 - ◆ **Malowanie dachów**
 - ◆ **Czyszczenie paneli fotowoltaicznych i mycie okien (Demi)**
 - ◆ **Usuwanie graffiti (powłoka anti-graffiti)**
 - ◆ **Renowacja i Impregnacja posadzek**
 - ◆ **Darmowa wycena**
 - ◆ **Każda realizacja jest wyceniana indywidualnie**
 - ◆ **Działamy na terenie całej Polski**
 - ◆ **Posiadamy kwalifikacje i doświadczenie**
-



Sprawdź nasze usługi, zadzwoń już teraz:
664 760 229



TEAMWORK EKSIL



Zaprasza do współpracy!

Zostań Ambasadorem Marki
i dołącz do zespołu,
który stawia na rozwój, jakość
i partnerskie relacje.

Kontakt: 664 760 229 - Paweł

NASI PARTNERZY ————— WAGNER, PROFADA, BRAVOS, MDR, LAHTI PRO



Instrukcja

czyszczenie kostki brukowej



OCZYSZCZANIE POWIERZCHNI

Usuń liście, piach i inne zanieczyszczenia.



ZMOCZENIE KOSTKI

Zmocz całą powierzchnię przed nałożeniem preparatu.



APLIKACJA ŚRODKA CZYSZCZĄCEGO

Nałóż preparat i pozostaw na czas wskazany w instrukcji. Nie dopuść do wyschnięcia preparatu.



SZOROWANIE / DZIAŁANIE PREPARATU

Wyszoruj szczotką w bardzo zabrudzonych miejscach.



MYCIE CIŚNIENIOWE

Umyj kostkę myjką ciśnieniową, uważaj, żeby nie wypłukać podłoża.



PLUKANIE

Splucz całą powierzchnię wodą.



WYSUSZANIE KOSTKI

Pozwól kostce wyschnąć przed dalszą impregnacją - około 2 dni.



IMPREGNACJA

Przeprowadź proces impregnacji kostki.

Instrukcja

impregnacja kostki brukowej



OCZYSZCZANIE POWIERZCHNI
Umyj kostkę, usuń wszelkie zabrudzenia z powierzchni kostki brukowej.



UWAGA!!!
Unikaj powstawania zacieków oraz nadmiaru impregnatu.



SUSZENIE
Pozostaw kostkę do wyschnięcia.



NAKŁADANIE IMPREGNATU, DRUGA WARSTWA.
Nałóż drugą warstwę impregnatu. W przypadku impregnatów hydrofobowych nie jest potrzebna.



ZAMIATANIE
Usuń kurz i zabrudzenia które nazbierały się podczas suszenia.



WYSUSUSZENIE KOSTKI
Pozwól kostce wyschnąć.



NAKŁADANIE IMPREGNATU
Nałóż impregnat według instrukcji.



KONIEC IMPREGNACJI
Kostka jest zaimpregnowana i gotowa na każde warunki.



NOWOŚĆ!

więcej informacji u naszych
dystybutorów
lub na **eksil.pl**



**DZIAŁ
HANDLOWY**

Polska Zachodnia
Paweł Zieliński
+48 664 760 229
sprzedaz@eksil.pl

Polska Wschodnia
Natalia Poręba
+48 735 938 387
impregnaty@eksil.pl

KONTAKT

www.eksil.pl
+48 662 017 092
biuro@eksil.pl

EKSIL sp. z o.o.
ul. Węgierska 188
33-300 Nowy Sącz
NIP 734 352 96 43

